

# PRE-APPLIED ND ANTI-SEIZE



## 润滑剂

Pre-Applied ND Anti-Seize 系列产品是干膜润滑剂旨在防止磨损和卡死金属紧固件。



紧固件预涂ND Anti-Seize表面干燥和可以立即安装。完全惰性，他们是安全的，也不会像瓶装材料般会退化。

## 应用:

转向列，引擎应用、传输、刹车系统、废气再循环系统、振动、热、军事紧固件

## 特点:

**高扭矩:** 螺栓预涂ND Anti-Seize能提供更高的扭矩夹紧力相比于没有涂Anti-Seize螺栓在相同扭矩。

**多样性:** ND Anti-Seize非常适合不锈钢、铝、碳钢等金属紧固件。

**均匀性:** ND Anti-Seize到紧固件的自动化应用创建更大的夹紧力以及紧固件之间的一致性。

**长寿命:** 在理想的储存条件[+ 40 ° F(+ 4 ° C)+ 90 ° F(+ 32 ° C)]下，部件上的Anti-Seize无寿命限制，但每年须重新认证一次。

**节省时间:** 紧固件涂以ND Anti-Seize可以振动装置自动送料。

**省钱:** 预涂ND Anti-Seize比应用于组装线之瓶装Anti-Seize便宜点。

**质量控制:** 预涂部件按规范生产确保一致的性能与瓶装产品不同。

**减少疲劳:** ND Anti-Seize减少了安装和拆除扭矩。



## 规格满足:

### AUTOMOTIVE:

- General Motors: GM 6108M

## 规范:

产品	Anti-Seize 917N	Anti-Seize 957
颜色	Grey	White or Black
基础	Nickel	Water-based non-toxic formula.
* K值	0.15	0.23
最高温度	1,200° F (650° C)	2,012° F (1,100° C)

\* K值=扭矩/张力x螺栓直径

ND 产业行业是一个注册商标，公司。



稳得电子(昆山)有限公司  
ND Electronics (Kunshan) Co., Ltd.

中国江苏省昆山市城北玉成中路395号 邮编: 215300 • 电话: 86-512-5776-5335 • 传真: 86-512-5775-5353  
Web Site: www.ndindustries.com • E-mail: ndchina@ndindustries.com