

先进的密封

ND塑料溶胶产品紧密微粒PVC材料可附着在许多底物，因此，可以直接应用在紧固件、华司和其他部件。ND塑料溶胶产品在汽车行业广泛使用。



在预涂过程中，ND精确的将plastisol PVC喷在工件上，然后加热让材料固化。产生的产品是干燥和准备好了立即安装。

可以应用于部件上而以下的功能，诸如：

- 修剪
- 噪声控制
- 减振
- 缓冲作用
- 绝缘
- 遮蔽
- 密封

应用：

船板块，汽车铆钉，天窗，行李架子，地板、密封应用程序，暂时固定。

特点：

先进的密封： ND Plastisol提供立即积极的密封，消除泄漏和填充组合件之间孔隙。

多用途： ND Plastisol可黏附于金属和非金属也包含大部份的表面处理。

耐环境： ND Plastisol 耐候性和绝缘强度,同时提供优秀的消防、化工、磨损、紫外线和耐臭氧。

客制化配方： ND Plastisol产品是可提供不同硬度。(硬到软)，可有任何颜色，包括荧光和透明。


耐腐蚀： ND Plastisol隔离不同金属和有助于减少电化学腐蚀。

长保质期： ND Plastisol产品展现一个长的保质期不会干燥或减缩。


不兼容碳氢化合物： 因为ND Plastisol 不耐碳氢化合物，ND Sealtek产品系列，建议在接触燃料或油的应用。



Conventional O-Ring
GOOD



ND Plastisol®
BETTER



可靠性： 不像O形环和尼龙垫圈很难定位，有裂缝时容易撕裂和失去完整性，ND Plastisol紧固件很容易对位而有一致的表现。

规格满足：

AUTOMOTIVE:

- Chrysler: MS-CD43, MS-DC543
- Ford: ESB-M4G70-A, ESB-M4G70-B, WSK-M4G70-C
- General Motors: GM1131M Type D, GM6086M Type 3B, GMW 15473

OEM:

- Meritor (Rockwell): Q-86

规格：

Material	PVC, closed cell, available in virtually any durometer - hard or soft
Color	Black (Available in any color, including fluorescent and clear, upon request.)
Temperature Range	-40° F (-40° C) to 320° F (160° C)
Solvent Resistance	Compatible with most common solvents.

Plastisol is a registered trademark of ICAP - SIRA Chemicals and Polymers S.p.a.
Sealtek is a trademark and ND Industries is a registered trademark of ND Industries, Inc.



稳得电子(昆山)有限公司
ND Electronics (Kunshan) Co., Ltd.

中国江苏省昆山市城北玉城中路395号 邮编: 215300 电话: 86-512-5776-5335 传真: 86-512-5775-5353
Web Site: www.ndindustries.com • E-mail: ndchina@ndindustries.com