

先进的密封

ND SealTek产品为压克力基的预涂密封材料用于紧固件的头下。SealTek产品取代需要O形环的装配，垫圈，或密封垫圈。当安装紧固件，SealTek符合表面尺寸和填充配件之间的空隙，形成一个强健的密封。



在预涂的过程中，ND精确的分配SealTek在部件上，然后加热或紫外线固化材料定型。产生的产品是干的和可立即安装。

SealTek可以应用于各种各样的零件使用功能，如下：

- 缓冲作用
- 绝缘
- 遮蔽
- 密封
- 修剪
- 噪声控制
- 减振

应用：

SealTek AEM SealTek 1120: 头下密封用在引擎，传输，煞车和冷却系统。

SealTek 1150: 耐电化学腐蚀。

SealTek GP: 替代plastisol密封胶用于拉帽和铝铆钉。

特点：

耐化学： SealTek三向结构抵抗多种化学物质包括有汽油、石油、柴油、酒精、煤油和液压液体。

竞争： Nylok的NYSEAL。Anochrome集团的Rimlex。及Precote 200。


先进的密封： SealTek产品提供立即积极密封高达500 psi和填满配件之间的空隙来消除泄漏。

耐环境阻力： SealTek提供耐候性和介电强度，同时提供优秀的防火，耐化学、耐磨损、耐紫外线、耐臭氧。


可靠性： 不像O形环和尼龙垫圈困难定位，有缺口时容易撕裂，或失去完整性，SealTek紧固件很容易定位和表现一致。



Conventional O-Ring
GOOD



SealTek™
BETTER



长保质期： SealTek产品显示一个长的保质期即使暴露于环境中也不会干燥或减缩。

规格满足：

AUTOMOTIVE:

- General Motors: GM DWG #11611609

规格：

Product	SealTek AEM	SealTek 1120	SealTek 1150	SealTek GP
Color	Blue, Black	Blue; Green	Blue	Blue, Yellow
Texture	Firm	Soft	Hard	Very Soft
Durometer: Shore OO	n/a	n/a	n/a	85
Durometer: Shore A	60-70	40-50	>90	30
Durometer: Shore D	20-30	n/a	65-75	n/a
Cure System	UV + Heat	UV or UV + Heat	UV	UV

Shore is a registered trademark of Instron Corporation.
Nylok and NYSEAL are registered trademarks of Nylok LLC.
Rimlex is a registered trademark of Anachrome Group.
SealTek is a trademark and ND Industries is a registered trademark of ND Industries.



稳得电子(昆山)有限公司
ND Electronics (Kunshan) Co., Ltd.

中国江苏省昆山市城北玉城中路395号 邮编: 215300 电话: 86-512-5776-5335 传真: 86-512-5775-5353
Web Site: www.ndindustries.com • E-mail: ndchina@ndindustries.com