

PRE-APPLIED VIBRA-TITE® VC-3®



惰性

Vibra-Tite VC-3阻止紧固件组件松动由于冲击和振动。这是一种溶剂丙烯酸酯的解决方案聚合物作为减震器，抑制振动和防止紧固件装配螺纹旋转。紧固件与VC-3在ND产业预涂到干燥和准备安装。VC-3独特的制定



允许以标准的手工具调整紧固件，但仍保持减振能力。Vibra-Tite VC-3是设计用于任何材料的内牙和外牙紧固件或表面处理。Vibra-Tite VC-3用于防止紧固件因冲击和震动而松动。

特点:

没有热损害: 与许多预涂防松胶样VC-3不需要热的加工过程减少了伤害紧固件或其表面处理的机会。

多用途: Vibra-tite VC-3可附着于金属及非金属,大部份电镀、木材和尼龙、PPE或PP塑料。使用在任何规模的紧固件或组合。

优秀的保质期: 当在阴凉干燥的环境中,涂上Vibra-tite VC-3的部件可以无限期保存。

强大的锁定和密封: 卓越的可靠性,涂有Vibra-tite VC-3的部件即使在极端的振动和抗渗漏之间充当一个大坝在组合件中。

可重用: 使用稳定压力和标准手动工具,涂上Vibra-Tite VC-3的部件可以很容易地调整,拆卸和重用。

最大限度地减少磨损,剥离: 既然Vibra-Tite VC-3仍然是一个厚,有弹性、冷流树脂、其属性在使用过程中减少磨损或剥离从螺纹。

耐化学性: VC-3提供抵抗溶剂的局部腐蚀的障碍。这是完全耐水和盐水。

省钱: 使用Vibra-Tite VC-3消除了需要昂贵的锁紧垫圈、开口销、防松螺帽。此外, Vibra-Tite VC-3比在组装在线使用的快干胶更便宜。



规格满足:

MILITARY:

- U.S. Airforce: 19207
- U.S. Army Missile Command: MIS-28867A, P5407-1
- U.S. Army Tank Automotive Command (General Dynamics):11663357
- Naval Sea Command: 5174855
- National Stock Number: NSN-8030-00-163-5792

OEM:

- Allied Signal Aerospace Company: EMS73314, PCS5618
- Atlanta Research: SP10234
- Delphi (Delco Electronics): 00047127
- Detroit Diesel: 9S244, 9S256
- Grumman Aerospace Standard: GF105VP1, CA1
- Harris Corporation: DWG. P30-0013
- Leco Corporation: Print #764-709
- Lockheed Martin: 11663357, Cage #18876, 507-13-410, P5407, P5407-1, LMA-ML082B

规格:

Color	Red
Coating Length	1.5 X Diameter
Prevailing On-Torque	Moderate
Breakaway Torque	No distinct break. Slow fluid release as material cold-flows.
Temp. Min.	-65° F (-54° C)
Temp. Max.	165° F (74° C)
Reusability	5 cycles

Vibra-Tite, VC-3, and ND Industries are registered trademarks of ND Industries, Inc.



稳得电子(昆山)有限公司
ND Electronics (Kunshan) Co., Ltd.

中国江苏省昆山市城北玉城路395号 邮编: 215300 电话: 86-512-5776-5335 传真: 86-512-5775-5353
Web Site: www.ndindustries.com • E-mail: ndchina@ndindustries.com